

# ELSONA

## 主要諸元

型式		S-3500	S-5500	T-7500
正面				
操作パネル				
定格出力 (kVA)		3.0kVA (50Hz) / 3.5kVA (60Hz)	5.0kVA (50Hz) / 5.5kVA (60Hz)	7.0kVA (50Hz) / 7.5kVA (60Hz)
燃料	ガス	○	○	○
	ガソリン	○	○	○
出力	単相 AC100	○	○	○
	単相 AC200	×	○	×
	三相 AC200	×	×	○
	DC12V-8.3A	○	○	○
	同時出力	×	×	○
乾燥重量 (kg)		54	86	90
サイズ L,W,H(mm)		630 × 560 × 590	760 × 640 × 690	760 × 640 × 690
ガソリンタンク容量 (L)		18L	28L	28L
エンジンオイル容量 (L)		0.6L	1.1L	1.1L
LP ガス消費量 (kg/h) <sup>※1</sup>	50Hz	0.9 (0.6)	1.6 (0.8)	2.2 (0.9)
	60Hz	1.1 (0.7)	1.7 (0.9)	2.4 (1.0)
ガソリン消費量 (L/h) <sup>※1</sup>	50Hz	1.1 (0.3)	1.8 (0.4)	2.5 (0.5)
	60Hz	1.3 (0.4)	2.2 (0.5)	2.7 (0.6)
連続運転時間 (h) <sup>※2</sup> (50kg ガスボンベ)	50Hz	52.9	31.7	22.7
	60Hz	45.3	28.9	21.2
連続運転時間 (h) <sup>※3</sup> (ガソリン満タン)	50Hz	11.8	11.0	7.8
	60Hz	10.1	10.0	7.3
エンジン種類		OHV4 サイクル単気筒		

※1 ( )内アイドリング時の消費量

※2 連続運転時間は70%負荷で運転可能な時間です。

※3 ガソリン満タン連続運転時間は定格負荷で運転可能な時間です。