

ELSONA

主要諸元

型式		GD1600SR	GD5000SR	T-7500
正面				
操作パネル				
定格出力 (kVA)		1.53kVA(LPガス)/1.7kVA(ガソリン)	4.5kVA(LPガス)/5.0kVA(ガソリン)	7.0kVA (50Hz) / 7.5kVA (60Hz)
燃料	LPガス	○	○	○
	ガソリン	○	○	○
出力	単相 AC100V	○	○	○
	単相 AC200V	×	○	×
	三相 AC200V	×	×	○
	DC12V-8.3A	×	×	○
	USB 2.1A	○	○	×
	USB 1A	○	○	×
	同時出力	—	×	○
乾燥重量 (kg)		18.5	52	90
サイズ L.W.H(mm)		440 × 290 × 445	615 × 490 × 550	740 × 680 × 700
ガソリンタンク容量 (L)		4L	13.5L	28L
エンジンオイル容量 (L)		0.4L	0.8L	1.1L
LP ガス消費量 (kg/h) ^{※1}	50Hz	0.46	1.13	2.2 (0.9)
	60Hz	0.46	1.13	2.4 (1.0)
ガソリン消費量 (L/h) ^{※1}	50Hz	0.86	1.8	2.5 (0.5)
	60Hz	0.86	1.8	2.7 (0.6)
連続運転時間 (h) ^{※2} (50kg ガスボンベ)	50Hz	108.6	44.2	22.7
	60Hz	108.6	44.2	21.2
連続運転時間 (h) ^{※2} (ガソリン満タン)	50Hz	4.6	7.5	11.2
	60Hz	4.6	7.5	10.5
エンジン種類		空冷4サイクルエンジン		

※1 「GD1600SR」「T-7500」は70%負荷時・()内はアイドリング時の消費量。「GD5000SR」は50%負荷時。

※2 「GD1600SR」「T-7500」は70%負荷時。「GD5000SR」は50%負荷時。

※ 燃料消費量や連続運転時間は、使用条件や環境により異なる場合があります。

※ 仕様に関しては予告なく変更する場合があります。