

ポータブル電源比較

				 NEW!		
	RIVER 2 Pro	DELTA 3 Plus	DELTA 3 1500	DELTA 3 Max Plus	DELTA Pro 3	DELTA Pro Ultra
バッテリー容量	768Wh	1,024Wh	1,536Wh	2,048Wh	4,096Wh	6,144Wh
容量拡張	/	○	○	○	○	○
本体重量	約 8.25kg	約 12.5kg	約 16.5kg	約 22.1kg	約 51.5kg	約 86.4kg ※キャスター込み
寸法	26.9x 25.9 x 22.6 cm	39.8×20.0×28.4cm	39.8×21.8×28.1cm	49.4x 24.2 x 30.5cm	69.3×34.1×41 cm	68.0 x 48.1 x 21.4 cm
AC 急速充電 （時間）	70 分で満充電	56 分で満充電	60 分で 80% まで充電 90 分で満充電	約 108 分で満充電	2.5 時間で 80% まで充電 3.3 時間で満充電	3.6 時間で 80% まで充電 4.6 時間で満充電
定格出力 (W)	800W (サージ 1,600W)	1,500W(サージ 3,000W)	1,500W(サージ 3,000W)	3,000W(サージ 6,000W)	3,600W (サージ 7,200W)	6,000W (サージ 9,000W)
X-Boost(W)	対応、最大出力 1,000W	対応、最大出力 2,000W	対応、最大出力 2,000W	対応、最大出力 3,800W	対応、最大出力 5,100W	×
アプリ接続	○	○	○	○	○	○
出力ポート数	合計 11	合計 13	合計 15	合計 10	合計 13	合計 11
	AC ポート × 4	AC ポート × 6	AC ポート × 6	AC ポート × 4	AC ポート × 7	AC ポート × 6
	DC ポート × 7	DC ポート × 7	DC ポート × 9	DC ポート × 6	DC ポート × 6	DC ポート × 5
DC 出力と 各ポート数	USB-A × 3	/	USB-A × 2	USB-A × 1	USB-A × 2	USB-A × 2
	/	USB-A 急速充電 × 2	USB-A 急速充電 × 2	/	/	/
	USB-C × 1	USB-C × 2	USB-C × 2	USB-C × 3	USB-C × 2	USB-C × 2
	シガーソケット × 1	シガーソケット × 1	シガーソケット × 1	シガーソケット × 1	/	/
	DC5521 × 2	DC5521 × 2	DC5521 × 2	/	DC5521 × 1	/
	/	/	/	アンダーソンポート × 1	アンダーソンコネクター × 1	アンダーソンコネクター × 1
ソーラー充電	最大 220W	1,000W(500W × 2), 11-60V, 15A	500W, 11-60V, 15A	11-60V, 最大 18A 最大 1000W	最大 1,600W, 11~150V, 15A	5,600W, 80-450V
蓄電池の種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
サイクル寿命	約 3,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 4,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,000 回 (初期容量の 70% 以上を維持)	約 4,000 回 (初期容量の 70% 以上を維持)	約 4,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,500 回 (初期容量の 80% 以上を維持)
EPS/UPS	30ms(EPS)	10ms(UPS)	15ms(UPS)	10ms(EPS)	10ms(UPS)	0ms(オンラインUPS)
メーカー希望小売価格 (税込)	88,000 円	149,600 円	181,500 円	249,980 円	539,000 円	1,430,000 円

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。