

# ポータブル電源比較



RIVER 2 Max



RIVER 2 Pro



DELTA 2



DELTA 2 Max



DELTA Pro UG

	RIVER 2 Max	RIVER 2 Pro	DELTA 2	DELTA 2 Max	DELTA Pro UG
バッテリー容量	512Wh	768Wh	1,024Wh	2,048Wh	3,600Wh
容量拡張	/	/	○	○	○
本体重量	約 6.1kg	約 7.8kg	約 12kg	約 23kg	約 45kg
寸法	26.9 x 25.9 x 19.6 cm	26.9x 25.9 x 22.6 cm	40.0×21.1×28.1cm	49.7 x 24.2 x 30.5cm	63.5 x 28.5 x 41.6 cm
AC 急速充電 (時間)	60 分で満充電	70 分で満充電	50 分で 80% まで充電 80 分で満充電 (最大入力 1,200W)	約 84 分で 80% まで充電 約 101 分で満充電	2.4 時間で 80% まで充電 3.1 時間で満充電
定格出力 (W)	500W (サージ 1,000W)	800W (サージ 1,600W)	1,500W(サージ 3,000W)	2,000W(サージ 4,000W)	3,000W (サージ 6,000W)
X-Boost(W)	対応、最大出力 750W	対応、最大出力 1,000W	対応、最大出力 1,900W	対応、最大出力 2,400W	対応、最大出力 3,750W
アプリ接続	○	○	○	○	○
出力ポート数	合計 11	合計 11	合計 15	合計 15	合計 15
	AC ポート × 4	AC ポート × 4	AC ポート × 6	AC ポート × 6	AC ポート × 5
	DC ポート × 7	DC ポート × 7	DC ポート × 9	DC ポート × 9	DC ポート × 10
DC 出力と 各ポート数	USB-A × 3	USB-A × 3	USB-A × 2		
	/	/	USB-A 急速充電 × 2		
	USB-C × 1	USB-C × 1	USB-C(100W) × 2	USB-C × 2	USB-C × 2
	シガーソケット × 1				
	DC5521 × 2	DC5521 × 2	DC5521 × 2	DC5521 × 2	DC5521 × 2
	/	/	/	/	アンダーソンコネクター x1
ソーラー充電	最大 220W	最大 220W	最大入力 500W, 11-60V, 15A	最大入力 1,000W, 11-60V, 15A	最大 1,600W, 11~150V, 15A
蓄電池の種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
サイクル寿命	約 3,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,000 回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,500 回 (初期容量の 80% 以上を維持)
メーカー希望小売価格 (税込)	64,900 円	88,000 円	143,000 円	254,100 円	462,000 円