

# ポータブル電源比較



RIVER 2 Pro



DELTA 3 Plus



DELTA 2 Max



DELTA Pro 3



DELTA Pro Ultra

バッテリー容量	768Wh	1,024Wh	2,048Wh	4,096Wh	6,144Wh
容量拡張	/	○	○	○	○
本体重量	約 7.8kg	約 12.5kg	約 23kg	約 51.5kg	約 86.4kg ※キャスター込み
寸法	26.9x 25.9 x 22.6 cm	39.8×20.0×28.4cm	49.7 x 24.2 x 30.5cm	69.3×34.1×41 cm	68.0 x 48.1 x 21.4 cm
AC 急速充電 (時間)	70分で満充電	56分で満充電	約 84分で80%まで充電 約 101分で満充電	約 65分で80%まで充電 3.3時間で満充電	3.6時間で80%まで充電 4.6時間で満充電
定格出力 (W)	800W (サージ 1,600W)	1,500W( サージ 3,000W)	2,000W( サージ 4,000W)	3,600W (サージ 7,200W)	6,000W (サージ 9,000W)
X-Boost(W)	対応、最大出力 1,000W	対応、最大出力 2,000W	対応、最大出力 2,400W	対応、最大出力 5,100W	×
アプリ接続	○	○	○	○	○
出力ポート数	合計 11	合計 13	合計 15	合計 13	合計 11
	ACポート × 4	ACポート × 6	ACポート × 6	ACポート × 7	ACポート × 6
	DCポート × 7	DCポート × 7	DCポート × 9	DCポート × 6	DCポート × 5
DC出力と 各ポート数	USB-A × 3	/	USB-A × 2	USB-A × 2	USB-A × 2
	/	USB-A 急速充電 × 2	USB-A 急速充電 × 2	/	/
	USB-C × 1	USB-C × 2	USB-C × 2	USB-C × 2	USB-C × 2
	シガーソケット × 1	シガーソケット × 1	シガーソケット × 1	/	/
	DC5521 × 2	DC5521 × 2	DC5521 × 2	DC5521 × 1	/
	/	/	/	アンダーソンコネクタ × 1	アンダーソンコネクタ × 1
ソーラー充電	最大 220W	1,000W(500W × 2), 11-60V, 15A	最大入力 1,000W, 11-60V, 15A	最大 1,600W, 11~150V, 15A	5,600W, 80-450V
蓄電池の種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
サイクル寿命	約 3,000回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 4,000回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,000回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 4,000回 (初期容量の 80% 以上を維持)	約 3,500回 (初期容量の 80% 以上を維持)
EPS/UPS	30ms(EPS)	10ms(UPS)	20ms(EPS)	10ms(UPS)	0ms(オンラインUPS)
メーカー希望小売価格 (税込)	<b>88,000 円</b>	<b>149,600 円</b>	<b>254,100 円</b>	<b>539,000 円</b>	<b>1,430,000 円</b>

※仕様に関しては予告なく変更する場合があります。